

MT1 LICHTMAST

MT1

Als kleinster mobiler Beleuchtungsturm mit integriertem Generator wurde der MT1 entwickelt. Er ist von nur einem Bediener leicht aufzustellen handzuhaben, was ihn zur idealen Lösung für die Beleuchtung von kleinen bis mittelgroßen Arbeitsbereichen macht.


MT1 LED
MT1 RT-UFO

TECHNISCHE DATEN		MT1 LED	MT1 RT-UFO
Mindestmaße (mm)	Länge x Breite x Höhe	1100 x 1180 x 1900	2482 x 1318 x 2500
Maximale Abmessungen (mm)	Länge x Breite x Höhe	1630 x 2080 x 5300	2482 x 2280 x 5500
Trockengewicht (kg)		339	459
Hubsystem	M: Manuell / H: Hydraulisch	M	M
Lampenleistung (W)		4 x 185	1 x 400
Lampen Typ	MH: MetalHalide / LD: LED	LD	LD
Gesamtlumen (Lm)		93000	50000
Beleuchtete Fläche (m²)		2100	850
Motor		Yanmar L70N	Yanmar L70N
Motorkühlung	W: Wasser / A: Luft	A	A
Zylinder (q.ty.)		1	1
Motordrehzahl (RPM)	50 / 60 Hz	3000 / 3600	3000 / 3600
Auffangwanne (110%)	√: Ja / ●: Nein	√	√
Generator	kVA/V/Hz	5/220/50 - 5/240/60	5/220/50 - 5/240/60
Steckdose	kVA/V/Hz	2/220/50 - 2/240/60	2/220/50 - 2/240/60
Durchschn. Schalldruck	dB(A)@7mt	68	68
Zertifizierte Windstabilität (km/h)		80	80
Tankinhalt (Liter)		17	17
Gesamtlaufzeit (h)		34	34

EINFACHE HANDHABUNG

Die vordere Lenkung in Kombination mit vier Rädern und ein geringes Gewicht sorgen für einen engen Wendekreis und leichten Transport.

LAMPENOPTIONEN

Wählen Sie den gewünschten Lampentyp zwischen 4x400W Halogenmetaldampflampen oder den 4x185W LED-Scheinwerfern.

**VERFÜGBARE OPTIONEN**

- Handfahrgestell (standard)
- Straßenanhänger Typ A (gerade)
- 110 Volt Steckdose
- Erdspeiß mit 5m Kabel
- Vorheizsystem
- Kugelkopf Typ 50 mm
- Ösenhaken Typ 50 mm
- Kunststoffbox für Dokumente
- Kundenfarbe
- Feuerverzinkung von Mastabschnitten
- Chalwyn-Ventil
- Zertifizierter Funkenfänger
- Dokumente für die EU-Straßenregistrierung
- Kit Schuko (IP44)