

## VT8

Die kompakte Grundfläche und die Benutzerfreundlichkeit sind zwei Hauptmerkmale, die den VT8 Light Tower zu einem der Top-Modelle der Generac Tower Light®-Reihe machen. Hohe Leistung bei geringen Kosten ermöglichte es dem VT8 zum Bestseller-Modell im außereuropäischen Markt zu werden.



### VT8 K

### VT8 Y

### VT8 P

TECHNISCHE DATEN		VT8 K	VT8 Y	VT8 P
Mindestmaße (mm)	Länge x Breite x Höhe	2650 x 1300 x 2460	2650 x 1300 x 2460	2650 x 1300 x 2460
Maximale Abmessungen (mm)	Länge x Breite x Höhe	2650 x 2460 x 8000	2650 x 2460 x 8000	2650 x 2460 x 8000
Trockengewicht (kg)		719	719	719
Hubsystem	M: Manuell / H: Hydraulisch	M	M	M
Mastdrehung (°)		340	340	340
Lampenleistung (W)		4 x 1000	4 x 1000	4 x 1000
Lampen Typ	MH: MetalHalide / LD: LED	MH	MH	MH
Gesamtlumen (Lm)		360000	360000	360000
Beleuchtete Fläche (m²)		4200	4200	4200
Motor		Kubota D1105	Yanmar 3TN	Perkins 403D-11
Motorkühlung	W: Wasser / A: Luft	W	W	W
Zylinder (q.ty)		3	3	3
Motordrehzahl (RPM)	50 / 60 Hz	1500 / 1800	1500 / 1800	1500 / 1800
Auffangwanne (110%)	√: Ja / ●: Nein	●	●	●
Generator	kVA/V/Hz	8/220/50 - 8/240/60	8/220/50 - 8/240/60	8/220/50 - 8/240/60
Steckdose	kVA/V/Hz	3/220/50 - 3/240/60	3/220/50 - 3/240/60	3/220/50 - 3/240/60
Durchschn. Schalldruck	dB(A)@7mt	68	68	68
Zertifizierte Windstabilität (km/h)		110	110	110
Tankinhalt (Liter)		75	75	75
Gesamtlaufzeit (h)		44	47	40

**DER BESTSELLER**

Der VT8 von Generac Tower Light® ist dank des vertikalen Mastes und der herausragenden Eigenschaften das meistverkaufte Lichtmast-Model auf dem außereuropäischen Markt\*

**TOP STABILITT**

Fünf voll integrierte Stützfüße sorgen für maximale Stabilität in jeder Anwendung.

**VERTIKALER MAST**

Ein vertikaler Teleskopmast mit manuellem Hubsystem und einer maximalen Höhe von 8 Metern.

**METALL HALIDE LAMPEN**

4x1000W starke Halogen-Metallampfen, die mittlere und große Arbeitsbereiche beleuchten können.

**OPTIONALE ANHÄNGER**

Der VT8 kann wahlweise auch auf einem Straßenfahrwerk geliefert werden.

**MOTOROPTIONEN**

Wahlweise Yanmar 3TNV oder Kubota D1105 verfügbar.

**VERFÜGBARE OPTIONEN**

- PKW Anhänger
- Strassenfahrwerk (nicht EU)
- Vormwärmesystem
- Erdungsspieß
- Zugöse 50mm
- PKW Kupplung
- Dokumentenbehälter
- Dokumente für die EU-Straßenregistrierung
- Eco Panel mit digital Zeitschaltuhr und Dämmerungsschalter
- Achse mit Torsionsstab
- Chalwyn Ventil
- Zertifizierter Funkenfänger
- Wunschfarbe
- Auffangwanne
- 110 Volt Stecker
- Kit Schuko (IP44)
- Wahlschalter Motor/Netzbetrieb
- Feuerverzinkung Flutlichtmast